t company®
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

# GTS 1900



## GTS 1900

### ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С МЕСТОМ ОПЕРАТОРА

Промышленная подметальная машина GTS 1900 обладает всеми характеристиками, необходимыми для высокой производительности: большой бункер, высокая мощность, отличные результаты уборки и эффективная система всасывания. Эта мощная подметальная машина предназначена для работы в очень пыльной среде. Она подходит для уборки любого типа мусора: от мелкой пыли до крупного гравия. Это идеальное решение для производственных площадок, а также для общественных мест и логистических узлов, таких как склады, погрузочные зоны (доки) и паркинги.

Особенности:

- До 5–7 часов непрерывной работы.
- Теоретическая производительность (макс.) – 12 350 м²/ч.
- Преодолеваемый уклон до 25 %.
- Прочный ультратонкий полиэстеровый фильтр (ПТФЭ) площадью 8 м² с электрическим встряхивателем.
- 4 боковые щётки.
- Прочная конструкция из полиэтилена со стальной рамой: надёжное решение, позволяющее уменьшить риск возникновения неисправностей и минимизировать обслуживание.







ВЕРСИЯ С КАБИНОЙ

Технология и энергия Gadlee

LITHIUM IFM 25% Gadlee

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
12 350 м²/ч

**ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ**
7 ч

**ШИРИНА ОСНОВНЙ ЩЁТКИ**
800 мм

| Технические характеристики | GTS 1900 |
|---|---|
| Ширина уборки с боковыми щётками | 1 900 мм |
| Ширина основной щётки | 800 мм |
| Макс. скорость | 6,5 км/ч |
| Теоретическая производительность (макс.) | 12 350 м²/ч |
| Макс. время работы | 5–7 ч |
| Площадь фильтра | 8 м² |
| Макс. преодолеваемый уклон | 25 % |
| Ёмкость бункера | 160 л |
| Система выгрузки | Ручная |
| Тип питания | АКБ, 48 В (DC) |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2 100 × 1 900 × 1 950 мм |
| Вес с АКБ | 762 кг |

**ГЭДЛИ РУС** • +7 (812) 467-37-28 • ask@gadlee.ru • gadlee.ru • г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28Е